



取付寸法図

番号	名称	摘要	数量
1	本体	鋼板 t1.2	1
2	扉	鋼板 t1.2	1
3	地区表示灯	LED, 赤	*
4	ブランクプレート		*
5	操作部	難燃性樹脂	1
6	操作部カバー	難燃性樹脂	1
7	コインキー		1
8	ハンガ-	鋼板 t4.5	1

仕様	
検定型式番号	受第2019~15号
電源電圧	AC100V±10%, 50/60Hz
回路電圧	DC24V
予備電源	密閉形Ni-Cd蓄電池, 0.45Ah
主音響	圧電ブザー, 再鳴動方式
接続感知器	一般感知器 煙式KHシリーズ: 最大40個/回線, 平均20個/回線 熱式: 所要数(サーミスタ式除く) サーミスタ式 熱式: 最大24個/回線 平均12個/回線 試験機能付 煙式: 最大20個/回線, 平均10個/回線
表示灯用電源	AC25V, 0.4A

※: 個数表

使用機器	製品記号	窓配列	
		地区窓	バックライト
<input type="checkbox"/>	1PM3-5LA	5	15
<input type="checkbox"/>	1PM3-10LA	10	10
<input type="checkbox"/>	1PM3-15LA	15	5
<input type="checkbox"/>	1PM3-20LA	20	-

注1: 使用機器にチェックを入れる。
注2: 使用しない窓はブランクプレートを使用する。

塗装	日産I A22-90Bキツヤ (2.5Y9/1相当)	記号	1PM3-5LA・10LA・15LA・20LA
質量	18kg	尺度	1/10
日付	2020・10・23	品名	P型1級受信機 火報盤 (蓄積式・壁掛型)

図番	E0120920	ニッタン株式会社
----	----------	----------

非常放送対応