



△ 安全に関するご注意

1. この蓄電池は当社適合器具専用の内蔵用蓄電池です。適合器具以外の組合せ及び器具外で使用しますと火災や感電の原因となります。
2. 周囲温度は5℃から35℃の範囲でご使用ください。蓄電池の性能、寿命低下劣化や火災の原因となります。
3. 蓄電池を火や水の中へ入れたり、加熱したり、変形させないでください。破裂する危険があります。
4. 蓄電池は絶対に分解、改造しないでください。火傷や感電の原因となります。蓄電池の液は、皮膚や衣類を傷めます。
5. 蓄電池のショートは絶対にさけてください。火災、感電、火傷の原因となります。

検認						誘導灯・非常用照明器具 蓄電池内蔵形 交換用電池	
長谷川						形名	<b>2H06DA</b>
照査	5	外装チューブ	合成樹脂	1		定格電圧	2.4V
西田	4	ヒューズ		1	5A	定格容量	600/700mAh
	3	コネクタ	合成樹脂	1	2P XLコネクタ		
設計・改定	2	リード線	架橋ポリエチレン絶縁電線	2		器具質量	約 0.05 kg (包装箱は含みません)
石井 (慎)	1	単電池	Ni-MH蓄電池	2		図番	<b>EY19441-B</b>
	部番	品名	材質・材厚	数	備考		
1604	CA						

