



番号	名称	摘要	数量
1	本体	難燃性樹脂	1
2	扉	難燃性樹脂	1
3	地区表示灯	LED, 赤	3
4	補助表示灯	LED	9
5	音響停止スイッチ		1
6	地区音響一時停止スイッチ		1
7	操作部カバー		1
8	音孔		1
9	取扱い銘板		1
10	コインキー		1
11	取付穴	φ6, φ10	1
12	取付穴	14×6	2
13	電源配線	□15×15	1
14	外部配線	□28.5×115	1

仕様

検定型式番号	受第17~1号
電源電圧	AC100V, 50/60Hz, 0.33A
回路電圧	DC24V
予備電源	円筒密閉形Ni-Cd電池, 0.225Ah
主音響	圧電ブザー, 再鳴動方式
接続感知器	一般感知器 煙式KHシリーズ:最大40個/回線, 平均20個/回線 熱式: 所要数(サーミスタ式除く) サーミスタ式 熱式:最大24個/回線, 平均12個/回線 試験機能付 最大20個/回線, 平均10個/回線
表示灯用電源	AC25V, 0.3A
地区音響装置	DC24V, 0.15A
樹脂色	日塗工 A22-90B半ツヤ(2.5Y9/1相当)

塗装		記号	2PK1-3L
質量	2.4kg	尺度	1/3
日付	2020.04.11	品名	P型2級受信機 火報3回線 (蓄積式・壁掛型)
図番	E0120907	ニッタン株式会社	