



| 番号 | 名称 | 摘要 | 数量 |
|----|--------------|-----------|----|
| 1 | 本体 | 難燃性樹脂 | 1 |
| 2 | 扉 | 難燃性樹脂 | 1 |
| 3 | 地区表示灯 | LED, 赤 | 5 |
| 4 | 補助表示灯 | LED | 9 |
| 5 | 音響停止スイッチ | | 1 |
| 6 | 地区音響一時停止スイッチ | | 1 |
| 7 | 操作部カバー | | 1 |
| 8 | 音孔 | | 1 |
| 9 | 取扱い銘板 | | 1 |
| 10 | コインキー | | 1 |
| 11 | 取付穴 | φ6, φ10 | 1 |
| 12 | 取付穴 | 14×6 | 2 |
| 13 | 電源配線 | □15×15 | 1 |
| 14 | 外部配線 | □28.5×115 | 1 |

仕様

| | |
|--------|--|
| 検定型式番号 | 受第17~1号 |
| 電源電圧 | AC100V, 50/60Hz, 0.33A |
| 回路電圧 | DC24V |
| 予備電源 | 円筒密閉形Ni-Cd電池, 0.225Ah |
| 主音響 | 電子音, 再鳴動方式 |
| 接続感知器 | 一般感知器 煙式KHシリーズ:最大40個/回線, 平均20個/回線 熱式: 所要数(サーミスタ式除く) サーミスタ式 熱式:最大24個/回線, 平均12個/回線 試験機能付 最大20個/回線, 平均10個/回線 |
| 表示灯用電源 | AC25V, 0.3A |
| 地区音響装置 | DC24V, 0.15A |
| 樹脂色 | 日塗工 A22-90B半ツヤ(2.5Y9/1相当) |

| | | | |
|----|------------|----------|-------------------------------|
| 塗装 | | 記号 | 2PK1-5L |
| 質量 | 2.4kg | 尺度 | 1/3 |
| 日付 | 2020.04.11 | 品名 | P型2級受信機 火報5回線 (蓄積式・壁掛型) |
| 図番 | E0120909 | ニッタン株式会社 | |