



No.	商品記号	本体	ベース	型式	型式番号	定格
1	DSC-1RLKJ	DSC-1KJ	YBF-RL/2J	1種	感第1~48~2号	DC24V 100mA
2	DSC-2RLKJ	DSC-2KJ		2種	感第1~47~3号	DC24V 100mA

注) 1. 使用機器はNo. に○印を記します。
 2. 商品記号の末尾は次のようになります。
 KJ…自己保持付, 移報中継器用 (S端子付)

仕 様	種 別	差動式スポット型感知器	材 質	本 体:
	使用電圧	DC15V~30V		本体基板: 自己消火性樹脂
	作動原理	空気膨張式		感熱部 : スズメッキ銅板
	使用温度範囲	-10℃~50℃		焼付塗装
	接続機器	作動表示機能を付加した受信機		ベース: 自己消火性樹脂
	構 造	露出型		接 点: PGS合金
	色 彩	本 体:	質 量	約155g
		本体基板: ホワイトアイボリー	適合ボックス・カバー (JIS C 8340)	
		感熱部 : ホワイトアイボリー	ボックス: 中形四角アウトレットボックス	
		ベース: ホワイトアイボリー	カバー : 中形四角丸孔カバー	

品 名	感 知 器	商品記号	DSC- <input type="text"/>	図 番	6-1-020-0076-025
単 位	mm	作成日	2005.04.05	品川電機株式会社	