



仕 様

- (1) 種別；非常警報設備（音響装置）、防雨型
 - (2) 型式番号；認評非第2022～5号
 - (3) 定格電圧；DC24V
 - (4) 定格電流；10mA
 - (5) 音量；90dB以上 at 1m
 - (6) 鳴動方式；モータ駆動方式
 - (7) 主材；
 (ゴング) アルミニウム合金
 (ハウジング) 難燃性樹脂
 - (8) 色；赤色（マンセル7.5R4.5/14相当）
 - (9) リード線；105℃耐熱ビニル電線 0.5mm²
 赤（+）、青（-）
 - (10) 使用温度範囲；-10℃～50℃
 - (11) 質量；約320g（取付プレート含まず）
- o 適合ボックス
 JIS C 8340 2個用スイッチボックス（カバー付き）
 露出配線時 例）JIS C 8435 ボックス
 （記号 SW2 50）
 未来工業製 PVKボックス（器具用）
- (注意)
 1) ゴングは取りはずさないでください。
 2) 極性がありますので、ご注意ください。
 3) 取付方向があります。合格証票が下側になるように取り付けてください。

EBMJ001-W型

非常警報設備（音響装置）、防雨型

外観図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 EBMJ6279 0

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	名 称
1	ゴング	4	リード線	7	取付ネジ (M4ダブルセムスネジ)	
2	銘 板	5	取付プレート			
3	ハウジング (防雨パッキン付)	6	合格証票			