



番号	名称	摘要	数量
1	メインボディ	ポリカーボネイト	1
2	クリアカップ	ポリカーボネイト	1
3	操作部		1
4	種別灯	LED	1
5	状態灯	LED	1
6	カバー	シリコン	1
7	エコマークラベル		1
8	ハンドル		1
9	電池取付穴		1
10	電池	Ni-MH充電電池	1
11	ボタン	本体取付用	1
12	ボタン	補助棒取付用	1

仕様

性能評定番号	評23-018号
エコマーク認定番号	第19163002号
電源	DC7.2V, 2.2Ah, Ni-MH充電電池
電池充電器	入力AC100~240V, またはDC12V
充電時間	75~90分
使用環境温度	0~+45℃
使用環境湿度	0~85%RH
適合感知器	光電式スポット型感知器, イオン化式スポット型感知器 定温式スポット型感知器, 差動式スポット型感知器 補償式スポット型感知器
適合補助棒	標準補助棒: NKT-2 ロング補助棒: NKT-4 延長棒: NKT-E
付属品	電池(2本), 充電器, 煙カプセル(2個)
質量	本体: 920g, 電池: 480g

塗装		記号	NKS-3
質量	尺度 1/4	品名	加熱・加煙試験器
日付	2019.10.11		
図番	E1620369		<b>ニッタン株式会社</b>