



番号	名称	摘要	数量
1	本体	SPCC t1.2, t0.8	1
2	フェース	SUS t0.6	1
3	ドアフック	SPCC t2.0座板共	1
4	リセットボタン	SPCC t1.6	1
5	保持力調整ネジ	SWRM M4×20	1
6	N型制御レバー	SUS t1.0	1
7	社銘板		1
8	評定マーク		1
9	フェース取付ネジ	SUS M4×8	2
10	取付穴	M4	8
11	ドアフック		1
12	座板		1
13	穴開ガイド		1

仕様		
製品記号	NSS-DL-3D1	NSS-DL-3ND1
評定型式番号	C-02-2	
定格電圧	DC24V	
定格電流	0.13A	
最低作動電圧	DC18V	
通電解放力	300N以下	
保持力	100N~700N	
復帰方式	手動復帰方式	自動復帰方式
再ロック防止機構	機械式	連続通電式
適合ボックス	JIS C 8340 中形四角アクトレットボックス深形 JIS C 8340 中形四角コンクリートボックス	
塗代カバー	JIS C 8340 2個用スイッチカバー	
注意事項	NSS-DL-3ND1に連動中継器(切換器)は使用できません。	

塗装		記号	NSS-DL-3D1, 3ND1
質量	0.5kg	尺度	1/2
日付	2018.09.04	品名	自動閉鎖装置 ドア・エジェクタ ラッチ式
図番	E1320097	ニッタン株式会社	