



- 注) 1. 使用機器はNo. に○印を記します。
 2. 本図はRPV-AAW20を示します。
 3. 地区表示灯のない部分は化粧カバーを使用します。

No.	商品記号	窓配列		回線数	トランス容量	予備電源容量
		地区窓	化粧カバー			
1	RPV-AAW05	5	15	5	75VA	0.45Ah
2	RPV-AAW10	10	10	10		
3	RPV-AAW15	15	5	15		0.6Ah
4	RPV-AAW20	20	—	20		

仕様	種別	P型1級受信機(蓄積式)	使用温度範囲	0℃~40℃
	型式番号	受第28~3号	材質	本体・扉: 鋼板製 板厚1.2mm 粉体塗装 パネル部: 自己消火性樹脂(ABS) 板厚2.7mm
	回路方式	RPV-A24A	色	本体・扉: 標準色 マンセル値 N9.0 近似色 日塗工 N-90
	主電源	AC100V 50/60Hz	質量	約13.5kg
	予備電源	DC24V		
	充電方式	ニッケル・カドミウム 蓄電池		
	主音響	スピーカー DC18V, 100mA, φ57		

品名	火災受信盤	商品記号	RPV-AAW □	図番	6-2-000-2406-021
単位	mm	作成日	2016.8.22	品川電気株式会社	