



使用に関するご注意

1. 有効表示面寸法：200×200
2. 地：緑色印刷（ハッチ部）
シンボル：一部白抜き

⚠ 安全に関するご注意

1. B級B1形・B級B1形兼用 片面灯・両面灯 避難口誘導灯専用表示板です。指定外器具の取付はできません。火災・落下の原因となります。
2. 直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
3. 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形の原因となります。



誘導灯認定委員会認定品
型式認定番号：PPIBS-1020
長短辺比 1：1

検 認	8					ルクセントLEDsシリーズ B級B1形/B級B1形兼用(20形) 誘導灯用 表示板
濱田	7					
	6					形名
照 査	5					SI-209IS
	4					
石井	3	表示板ケース	合成樹脂	1	白色 (N9.0)	
設計・改定	2	導光板	アクリル	1		器具質量
	1	表示板	アクリル t2.0	1		約 0.4kg (包装箱は含みません)
川崎		部品名	材質・板厚	数	備考	図番
						EY26480-A

1911 3D E

単位 mm 第 3 角 法