



※横型兼用  
横型はベルと表示灯付発信機の向きを変えて使用。

番号	名称	摘要	数量
1	プレート	SPCC t1.2	1
2	露出ボックス	SPCE t1.2	1
3	音孔	パンチング穴	1
4	ベル	BD-6-24-11	1
5	扉止めネジ		1
6	端子台ユニット		1
7	表示灯付発信機	1MM1W-PL	1
8	配線	□70×30	1
9	取付穴	φ14, φ7×2	4
10	防水シート		1
11	扉パッキン		1
12	筐体パッキン		1
仕 様			
保護等級	IP×3相当		
使用環境温度	-10℃~+50℃		
発信機 1MM1W-PL			
型式番号	発第29~1号		
定格接点容量	DC30V, 250mA		
表示灯消費電力	AC/DC24V, 12mA		
ベル	BD-6-24-11		
型式番号	認評音第13~12号		
定格電圧・電流	DC24V, 10mA		
製 品 構 成			
セットプレート	SUTW-1MB-40-01		
露出ボックス	SR-410A-06		
端子台ユニット	T40-001N(ネジ式)または, T40-001AS(差込式)		
塗装	日産 J25-90A 3分ツヤ	記号	
質量	4.5kg	尺度	1/4
日付	2019.3.15	品名	機器収容箱 1級 表示灯付フラット発信機 (屋外型・縦型露出)
図番	E0620655	<b>ニッタン株式会社</b>	