



※横型兼用

横型はベルと表示灯付発信機の向きを変えて使用。

番号	名称	摘要	数量
1	プレート	鋼板 t1.2	1
2	埋込ボックス	鋼板 t1.6	1
3	音孔	パンチング穴	1
4	ベル	BD-6-24-11	1
5	扉止めネジ		1
6	端子台ユニット		1
7	表示灯付発信機	1MM1W-PL	1
8	ロックアウト	φ27	8
9	防水シート		1
10	扉パッキン		1
11	筐体パッキン		1

仕様

保護等級 IPX3相当

使用環境温度 -10℃~+50℃

発信機 1MM1W-PL

型式番号 発第29~1号

定格接点容量 DC30V, 250mA

表示灯消費電力 AC/DC24V, 12mA

ベル BD-6-24-11

型式番号 認評音第13~12号

定格電圧・電流 DC24V, 10mA

製品構成

セットプレート SUTW-1MB-40-01

埋込ボックス SU-370B-03

端子台ユニット T40-001N (ネジ式) 又は,
T40-001AS (差込式)

塗装 日産 J25-90A 3分ツヤ

記号

質量 4.5kg

尺度 1/4

品名

機器収容箱 1級
表示灯付フラット発信機
(屋外型・縦型埋込)

日付 2023.7.3

図番 E0620691

ニッタン株式会社