

別表-1 予備電源の型式及び定格

A-563323 WO

型式	古河電池形式	電圧 (V)	容量 (Ah/5HR)	許容放電電流 (A)	重量 (約g)	トリカ充電電流 (mA)	適用温度範囲	外形寸法 (mm)			リード線		端子	型式番号
								Lmax	Wmax	Hmax	Li (約mm)	断面(φ)		
受信機用 0.1 Ah/5HR	20-AA100A	24	0.1	0.3	160	1.7~ 3.3	充電・放電 0~40℃	148	32	24	120	0.33	専用コネクタ (B)	品評予第24~ 2号
受信機用 0.225 Ah/5HR	20-S201A	24	0.225	0.675	350	3.7~ 7.5		149	32	39	260~280	1.25	統一コネクタ	品評予第24~ 3号
受信機用 0.45 Ah/5HR	20-S101A	24	0.45	1.35	500	7.5~ 15		149	32	59	260~280	1.25	統一コネクタ	品評予第12~14号
受信機用 0.6 Ah/5HR	20-AA600A	24	0.6	1.8	500	10 ~ 20		149	32	59	260~280	1.25	統一コネクタ	品評予第13~ 1号
受信機用 0.6 Ah/5HR	20-S213A	24	0.6	1.8	680	10 ~ 20		230	49	36	260~280	2	統一コネクタ	品評予第54~15号
受信機用 0.9 Ah/5HR	20-S204A	24	0.9	2.7	980	15 ~ 30		264	56	40	260~280	2	統一コネクタ	品評予第54~16号
受信機用 1.2 Ah/5HR	20-S113A	24	1.2	3.6	1080	20 ~ 40		230	49	52	260~280	2	統一コネクタ	品評予第12~ 6号
受信機用 1.65 Ah/5HR	20-S104A	24	1.65	4.95	1580	27.5~ 55		264	56	58	260~280	2	統一コネクタ	品評予第12~ 7号
受信機用 2 Ah/5HR	20-C2.0A	24	2	6	1580	33.3~ 66.6		264	56	58	260~280	2	統一コネクタ	品評予第12~ 8号
受信機用 3.5 Ah/5HR	20-S103A	24	3.5	10.5	3100	58.3~116.6		332	70	70	260~280	2	統一コネクタ	品評予第12~16号
受信機用 4 Ah/5HR	20-D4.0A	24	4	12	3200	66.6~133.3		333	70	70	260~280	3.5	圧着端子 (A)	品評予第13~ 2号
受信機用 6 Ah/5HR	20-S108A	24	6	18	4500	100 ~200		335	70	100	260~280	5.5	圧着端子 (C)	品評予第13~ 6号
受信機用 8 Ah/5HR	20-S128A	24	8	24	6500	133 ~266.6		424	90	85	260~280	5.5	圧着端子 (A)	品評予第16~ 1号
受信機用 10 Ah/5HR	20-S127A	24	10	30	8000	166 ~333.3		424	90	106	260~280	8	圧着端子 (B)	品評予第14~ 1号
受信機用 1.65 Ah/5HR	22-S104A	26.4	1.65	4.95	1740	27.5~ 55		290	56	58	280	2	統一コネクタ	品評予第12~ 7号
受信機用 3.5 Ah/5HR	10-S103A	12	3.5	10.5	1550	58.3~116.6		170	70	70	280	2	統一コネクタ	品評予第12~16号
受信機用 0.6 Ah/5HR	10-AA600A	12	0.6	1.8	300	10 ~ 20		78	32	59	120	0.33	専用コネクタ (B)	品評予第13~ 1号
中継器用 0.45 Ah/5HR	20-S101AT	24	0.45	0.9	500	7.5~ 15	充電・放電 -10~50℃	149	32	59	260~280	1.25	統一コネクタ	品評予第17~ 1号
中継器用 0.6 Ah/5HR	20-AA600AT	24	0.6	1.2	500	10 ~ 20		149	32	59	260~280	1.25	統一コネクタ	品評予第18~ 1号
中継器用 0.6 Ah/5HR	20-S213AT	24	0.6	1.2	680	10 ~ 20		230	49	36	260~280	2	統一コネクタ	品評予第54~27号
中継器用 0.9 Ah/5HR	20-S204AT	24	0.9	1.8	980	15 ~ 30		264	56	40	260~280	2	統一コネクタ	品評予第54~28号
中継器用 1.2 Ah/5HR	20-S113AT	24	1.2	2.4	1080	20 ~ 40		230	49	52	260~280	2	統一コネクタ	品評予第12~ 9号
中継器用 1.65 Ah/5HR	20-S104AT	24	1.65	3.3	1580	27.5~ 55		264	56	58	260~280	2	統一コネクタ	品評予第12~10号
中継器用 3.5 Ah/5HR	20-S103AT	24	3.5	7.0	3100	58.3~116.6		332	70	70	260~280	2	統一コネクタ	品評予第12~17号
中継器用 6 Ah/5HR	20-S108AT	24	6	12	4500	100 ~200		335	70	100	260~280	5.5	圧着端子 (C)	品評予第13~ 7号
中継器用 10 Ah/5HR	20-S127AT	24	10	20	8000	166 ~333.3		424	90	106	260~280	8	圧着端子 (B)	品評予第14~ 2号
中継器用 10 Ah/5HR	10-S127AT	12	10	20	4000	166 ~333.3		217	90	106	270	8	圧着端子 (B)	品評予第14~ 2号

注) 端子の部品番号及びメ-カ名は、A-561415 による。

*保存温度範囲: -30~35℃ (3ヶ月以上), -30~50℃ (3ヶ月以内)