



番号	名称	摘要	数量
1	プレート	難燃性樹脂	1
2	表示灯	LED	1
3	音孔		1
4	機器銘板		1
5	交流電源灯	LED, 緑	1
6	電池確認灯	LED, 赤	1
7	電池試験スイッチ		1
8	起動装置	押しボタン, 保護板付	1
9	復旧ボタン		1
10	プレート止めビス	M4	2
11	合格証票		1

仕様

型式番号	認評非第25~107号
定格電圧・電流	AC100V, 40mA
回路電圧	DC6V
消費電力	監視時: 2.5VA, 作動時: 4VA
予備電源	DC6V, 0.25Ah, 密閉形Ni-Cd蓄電池
音響装置	DC6V, 230mA, 口径57mm
表示灯	DC6V, 10mA
起動装置	DC30V, 3A (接点最大定格)
移報端子	DC30V, 3A (a接点)
壁開口寸法	125×235
適合ボックス	JIS C 8340 4個用スイッチボックス (カバー不要)

\*配線は上下背面のロックアウトより行ってください。

塗装		記号	EEU
質量	650g	尺度	1/3
日付	2013・10・18	品名	非常警報設備 複合装置 (埋込型)
図番	E0920213	<b>ニッタン株式会社</b>	