



- 注) 1. 4個用スイッチボックスに塗代カバーは使用しないでください。
 2. 側面よりの配管は、行わないでください。
 3. 上下からの配管は、スイッチボックスの中央部 (JISボックスノックアウト孔位置) から行ってください。中央部以外は配管スペースを確保していません。

| | | | | |
|------------|------|----------------------|--------|-----------------------------|
| 仕 様 | 種 別 | 複合装置 (防雨型) | 使用温度範囲 | 0℃～40℃ |
| | 型式番号 | 認評非第25～113号 | 構造 | 埋込型 |
| | 主電源 | AC100V 50/60Hz | 材質 | カバーおよび表示灯: 自己消火性樹脂 |
| | 消費電力 | 監視時: 2.5VA, 作動時: 4VA | 色彩 | カバー: ホワイトアイボリー 表示灯: 赤 色 |
| | 非常電源 | DC6V 0.25Ah | 質量 | 約0.7kg (埋込ボックス含まず) |
| | 充電電流 | 9mA | 適合ボックス | 4個用スイッチボックス (JIS C 8340) |
| | 表示灯 | 定格DC6V | | |
| | 音響装置 | 定格DC6V、スピーカー (φ57mm) | | |
| | 起動装置 | 接点容量 DC30V 1A | | |
| | 移報接点 | 接点容量 DC30V 3A | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|------|------------|----------------------------|------------------|
| 品 名 | 非常警報設備複合装置 (防雨型) | 商品記号 | BHC-4112W | 図 番 | 2-6-000-8471-021 |
| 単 位 | mm | 作成日 | 2013.08.27 | 品 口 守 衛 機 械 有 限 公 司 | |