



仕 様

- (1) 種別：アドレス設定器
- (2) 電源：DC6V
(単3形アルカリ乾電池4本)
(付属のACアダプタによりAC100V使用可)
- (3) 設定可能な感知器・中継器；
[P-AT感知器]
進P/Ⅱ/Ⅲシリーズ
[R-AT感知器・中継器]
R-22/24/26/Marine/Integlexシリーズ
R-15/21シリーズ
R-17/1100シリーズ
※ディップスイッチやロータリスイッチなどでアドレス設定を行うものを除く
※R-26シリーズ用の端末設定時、TYPEは「R22/24/Marine/Integlexシリーズ」を選択する。
- (4) 使用温度範囲：0～40℃（結露しないこと）
- (5) 主材：ポリカーボネート系樹脂
- (6) 質量：約500g（本体のみ）
- (7) 付属品：取扱説明書（TN51507）
本体用ソフトケース、ストラップ
ACアダプタ（ソフトケース付）
単3形アルカリ乾電池4本
中継器アドレス設定用ケーブル

FZAJ004-P型
アドレス設定器
外 観 図

発行 第1技術部火報管理課 縮尺 ㄨ

図番 FZAJ6246 ①

能美防災株式会社

番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称	番号	名 称
1	本体	4	操作部	7	一般サイズ感知器用ベース(外側)	10	単3形アルカリ乾電池(4本)
2	下ケース	5	ターミナル	8	ACアダプタ接続用ジャック		
3	電池収納カバー	6	小形感知器用ベース(内側)	9	ベルト引掛け金具		