



⚠ 安全に関するご注意

- この蓄電池は当社適合器具専用の内蔵用蓄電池です。適合器具以外の組合せ及び器具外で使用しますと火災や感電の原因となります。
- 周囲温度は5~35℃の範囲でご使用ください。蓄電池の性能、寿命低下や劣化、火災の原因となります。
- 蓄電池を火や水の中に入れたり、過熱したり、変形させないでください。破裂する危険があります。
- 蓄電池は絶対に分解、改造しないでください。火傷や感電の原因となります。蓄電池の液は、皮膚や衣類を濡れます。
- 蓄電池のショートは絶対に避けてください。火災、感電、火傷の原因となります。

公称電圧	2.4V
公称容量	1450mAh

使用に関するお願い
1. この蓄電池は2HI5DA、2HI5DEの代替品としても使用できます。

非常用照明器具 内蔵用蓄電池	
形名	2HI5DD
点灯方式	用途
定格・電圧	
入力電流	
定格消費電力	
定格	
周波数	定格光束
光源色	演色性
器具質量	約 0.08 kg (包装箱は含まれません)
図番	EY27254-B

検認	8				
丹下	7				
	6				
照査	5				
石井	4				
	3	ケース	ポリプロピレン	1	白色
設計・改定	2	コネクタ	ナイロン66	1	2P XAコネクタ
鶴留	1	単電池	Ni-MH蓄電池	2	1.2V 1450mAh
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考