



No.	商品記号	本体	ベース	埋込アダプター	移報端子容量
1	ATG-TA60ULYA	ATG-TA60LYA	YBS-R/1NA	YBN-UA	なし
2	ATG-TA60ULHYA		YBO-R/1NAH		DC40V、100mA

- 注)
1. 使用機器はNo. に○印を記します。
 2. 商品記号の「H」は次のようになります。
H…移報端子（H端子）付
 3. 質量に取付金具は含まれません。

仕様	種別	定温式スポット型感知器 (試験機能付)	構造	埋込型
	型式	特種 (39.5V、30mA)・ 公称作動温度60℃ 非防水型	材質	本体：自己消火性樹脂 ベース：自己消火性樹脂 埋込アダプター：自己消火性樹脂
	型式番号	感第2019~18号	色彩	本体：ホワイトアイボリー ベース：ホワイトアイボリー 埋込アダプター：ホワイトアイボリー
	使用電圧	DC18V~41V	質量	約185g (ATG-TA60ULYA) 約210g (ATG-TA60ULHYA)
	作動原理	半導体式	取付金具	YZQ-A型、YYA-A型
	使用温度範囲	-10℃~40℃	適合ボックス・カバー	ボックス：大形四角アウトレットボックス 深形 (JIS C 8340) カバー：YBD-UPA型 (専用)
	被接続対象機器 (代表機器)	HRJ型受信機 (自動試験機能付)		

品名	感知器	商品記号	ATG-TA60UL□YA	図番	6-2-000-4068-021
単位	mm	作成日	2021.10.07		