



仕 様

種 別 定温式スポット型感知器
 作動原理 反転バイメタル式
 接続機器 作動表示機能を付加した受信機

構 造 防水型（リード線式）
 材 質 本 体：自己消火性樹脂
 保護カバー：自己消火性樹脂
 集 熱 板：アルミ板
 アルマイト仕上

色 彩 接 点：PGS合金
 本 体：ホワイトアイボリー
 保護カバー：ホワイトアイボリー
 質 量 約80g

適合ボックス・カバー
 ボックス：中形四角アウトレットボックス
 (JIS C 8340)
 カバー：中形四角丸孔カバー
 (JIS C 8340⑤)

- 注) 1. 使用機器はNo. に○印を記します。
 2. 商品記号の末尾は次のようになります。
 K... 移転中継器用(S端子付)
 KJ... 自己保持, 移転中継器用(S端子付)
 3. 種別表示は集熱板の孔数により分類しています。
 (例) 上図は特種仕様です。
 1種仕様は孔数が少なくなっています。

No.	商品記号	型 式	型式番号	定 格	使用電圧	使用温度範囲
1	DFG-TW60L	特種, 防水型 公称作動温度60℃	感第56~52~5号	24V 55mA	DC 8.5V~30V	-10℃~40℃
2	DFG-TW60LK		感第56~52~4号	24V 100mA		
3	DFG-TW60LKJ		感第56~52~3号		DC 15V~30V	
4	DFG-TW70L	特種, 防水型 公称作動温度70℃	感第58~6~1号	24V 55mA	DC 8.5V~30V	-10℃~50℃
5	DFG-1W70L	1種, 防水型 公称作動温度70℃	感第56~54~6号	24V 55mA		
6	DFG-1W70LK		感第56~54~4号		24V 100mA	
7	DFG-1W70LKJ		感第56~54~5号			DC 15V~30V

単 位	承 認	調 査	設 計	製 図
mm				
品 名	感 知 器			
商品記号	DFG - <input type="text"/>			
図 番	6-1-020-0060-024			

鳥越電機株式会社